



ROUTE

SYSTEMS



AR-55

YALITIMSIZ PENCERE KAPI SERİSİ

Uninsulated Window and Door Series



MODERN GÖRÜNÜM
MODERN LOOK



HIZLI MONTAJ
QUICK ASSEMBLY



DAYANIKLI YAPI
DURABLE CONSTRUCTION

Almin®
Alüminyum Profil
Tescilli Markasıdır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

KASA DERİNLİĞİ	55 mm
KANAT DERİNLİĞİ	65 mm
PROFİL ET KALINLIĞI	1,5 / 1,8 mm
MAKS. CAM KALINLIĞI	36,0 mm
YALITIM BARİYERİ	-

KULLANIM SEÇENEKLERİ

İÇ AÇILIM PENCERE	+
İÇ AÇILIM KAPI	+
DIŞ AÇILIM PENCERE	-
DIŞ AÇILIM KAPI	+
VASİSTAS PENCERE	+
ÇİFT EKSENLİ AÇILIM	+
PVC AKSESUAR	+
PARALEL SÜRME	+
KATLANIR KAPI	+
PİVOT	+

PERFORMANS DEĞERLERİ

HAVA GEÇİRGENLİĞİ - EN 12207	CLASS 4 (600 Pa)
SU SIZDIRMAZLIK - EN 12208	CLASS 9A (600 Pa)
RÜZGAR YÜKÜ DAYANIM - EN 12210	CLASS 4 (1600 Pa)
SEHİM - EN 12210	CLASS C (L/300)
SİSTEM UF DEĞERİ - EN 10077-2	-