



ROUTE

SYSTEMS



ART-55

YALITIMLI PENCERE KAPI SERİSİ

Insulated Window and Door Series



ENERJİ VERİMLİLİĞİ
ENERGY EFFICIENCY



ÜST DÜZEY
SIZDIRMAZLIK
HIGH LEVEL SEALING PERFORMANCE



MİMARİ UYUM &
ESTETİK TASARIM
ARCHITECTURAL COMPATIBILITY &
AESTHETIC DESIGN



TEKNİK ÖZELLİKLER

KASA DERİNLİĞİ	55 mm
KANAT DERİNLİĞİ	65 mm
PROFİL ET KALINLIĞI	1,5 / 1,8 / 2,0 mm
MAKS. CAM KALINLIĞI	36,0 mm
YALITIM BARİYERİ	14,8 mm

KULLANIM SEÇENEKLERİ

İÇ AÇILIM PENCERE	+
İÇ AÇILIM KAPI	+
DIŞ AÇILIM PENCERE	-
DIŞ AÇILIM KAPI	+
VASİSTAS PENCERE	+
ÇİFT EKSENEL AÇILIM	+
PVC AKSESUAR	+
PARALEL SÜRME	+
KATLANIR KAPI	+
PİVOT	+

PERFORMANS DEĞERLERİ

HAVA GEÇİRGENLİĞİ - EN 12207	CLASS 4 (600 Pa)
SU SIZDIRMAZLIK - EN 12208	CLASS 9A (600 Pa)
RÜZGAR YÜKÜ DAYANIM - EN 12210	CLASS 4 (1600 Pa)
SEHİM - EN 12210	CLASS C (L/300)
SİSTEM UF DEĞERİ - EN 10077-2	3,20 W/m² K

